



 Produktdetails

TY300-50-100

TY300-50-100 Ty-Fast Kabelbinder 304x4,8 mm, 220N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TY300-50-100
Bestellnummer	7TAG054360R0260
EAN	5414363064022

Beschreibung	TY300-50-100 Ty-Fast Kabelbinder 304x4,8 mm, 220N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370044
---------------------	---------

EAN	5414363064022
UPC	786210232232
Herkunftsland	Ungarn (HU) Bulgarien (BG)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung)	4.7 mm 0.185 in
Tiefe (Netto- Abmessung)	304 mm 11.968 in

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	2 in
Verpackungseinheit 1	51 mm
Höhe	6 in
Verpackungseinheit 1	152 mm
Länge	16 in
Verpackungseinheit 1	406 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	13.5 in
Verpackungseinheit 2	343 mm
Höhe	10.5 in
Verpackungseinheit 2	267 mm
Länge	17.5 in
Verpackungseinheit 2	445 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	3.17 to 76 mm 0.125 to 2.992 in
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19950209
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon/Polyamid 6.6
Baureihe	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool

Normen	UL E49405
Temperaturbereich	-40 to 85 °C -40 to 185 °F
Zugfestigkeit	222 N 50 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 9	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

