



 Produktdetails

TY300-40X-100

TY300-40X-100 Ty-Fast Kabelbinder 290x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von -40°C bis+105°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TY300-40X-100
Bestellnummer	7TCG054360R0257
EAN	5414363063995

Beschreibung	TY300-40X-100 Ty-Fast Kabelbinder 290x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	5414363063995
-----	---------------

UPC	075114952378
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung)	3.6mm 0.142 in
Tiefe (Netto- Abmessung)	290 mm 11.417 in

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	5 in
Verpackungseinheit 1	127 mm
Höhe	1.7 in
Verpackungseinheit 1	43 mm
Länge	15 in
Verpackungseinheit 1	381 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	7.1 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Höhe	5.1 in
Verpackungseinheit 2	130 mm
Länge	16.4 in
Verpackungseinheit 2	417 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	6.35 to 102 mm 0.25 to 4.016 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19930820
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon/Polyamid 6.6
Baureihe	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Normen	UL E49405
Temperaturbereich	-30 to 105 °C

	-22 to 221 °F
Zugfestigkeit	180 N 40 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 9	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

