




---

 Produktdetails

## TY100-18X-M

TY100-18X-M Ty-Fast Kabelbinder 100x2,5 mm, 80N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+115°C, VPE 1000 M hitzestabilisiert, halogen-/silikonfrei




---

### Allgemeine Informationen

Typ	TY100-18X-M
Bestellnummer	7TCG054360R0431
EAN	5415022524338
Beschreibung	TY100-18X-M Ty-Fast Kabelbinder 100x2,5 mm, 80N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+115°C, VPE 1000 M hitzestabilisiert, halogen-/silikonfrei
Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>

---

### Bestelldaten

EAN	5415022524338
-----	---------------

UPC	786210362304
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

## Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung)	2.5 mm 0.098 in
Tiefe (Netto- Abmessung)	100 mm 3.937 in

## Verpackungsinformationen

Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	7.48 in
Verpackungseinheit 1	190 mm
Höhe	1.97 in
Verpackungseinheit 1	50 mm
Länge	9.84 in
Verpackungseinheit 1	250 mm
Menge	10000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	9.45 in
Verpackungseinheit 2	240 mm
Höhe	5.12 in
Verpackungseinheit 2	130 mm
Länge	15.75 in
Verpackungseinheit 2	400 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	1.5 to 20.5 mm 0.059 to 0.807 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	20220125
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Baureihe	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Normen	UL E49405
Temperaturbereich	-40 to 115 °C -40 to 239 °F

Zugfestigkeit	80 N 18 lb
Stärke	1 mm 0.039 in

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 9	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

