



Produktdetails

PAFS13/BL/50M

Adaptalok Kabelschutz Typ PA flexibel LFH
flammhemmend standard Ausführung IP66
50m schwarz Polyamid



Allgemeine Informationen

Typ	PAFS13/BL/50M
Bestellnummer	7TCA296000R2155
EAN	5020963000690
Beschreibung	Adaptalok Kabelschutz Typ PA flexibel LFH flammhemmend standard Ausführung IP66 50m schwarz Polyamid
Langbeschreibung	Kunststoff-Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: fein, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz

Weitere Informationen

Anwendung	Im Innen- und Außenbereich – Leichtindustrie, Gebäude und Maschinen
Produkttyp	Standard Weight Conduit with Fine Pitch

Bestelldaten

EAN	5020963000690
UPC	786210258584

Abmessungen

Tiefe (Netto- Abmessung)	50 m
-----------------------------	------

Technische Daten

Anzahl Batterien	0
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid/Nylon 6

Umgebungsbedingungen

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
----------------	------------------------------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Höhe	5.51 in
Verpackungseinheit 1	140 mm
Länge	16.93 in
Verpackungseinheit 1	430 mm
Breite	15.75 in
Verpackungseinheit 1	400 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PAFS13/BL/50M
Montage- und Betriebsanleitung	PAFS13/BL/50M
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9618
RoHS Information	9AKK107992A8994
RoHS Datum	9AKK107992A8994
REACH Erklärung	9AKK107992A8994

Kategorien

ETIM 8	EC001175 - Kunststoff-Wellschlauch
UNSPSC	39131706

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Flexible Kabelschutzsysteme

